

Kiilto Lattiakaivovahvike Fiberarmeringsplade



Fiberarmeringsplade til forstærkning og forsegling af gulv afløb med klemring. Bruges sammen med Kiilto Kerafiber vådrumsmembran.



BRUGSANVISNING

Der skal monteres 2 stk. afløbsmanchet diagonalt af hinanden. Læg først en, og dæk den med vådrumsmembranen. Tryk straks den anden plade diagonalt på den første, og påfør et nyt lag vådrumsmembran. Påfør vådrumsmembran omkring gulv afløbet på et område på 40x40 cm, vend de to fiberarmeringsplader om, og læg dem på afløbet.

Når vådrumsmembranen er tør, skæres et hul i midten af afløbet, som er ca. 40 mm mindre end afløbets udvendige diameter. Sørg for, at pladens kant dækker pakning inde i afløbet.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Oplysningerne på dette produktblad er baseret på vores test og vores praktiske viden. De tekniske data er præciseret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og procedurevejledningen, hvis disse medfølger.

MILJØ OG SIKKERHED

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde oplysninger om produktet og bortskaffelse af emballage på www.kiilto.com.

FUGTIGHED I UNDERLAG	< 90 % RF
TEMPERATURFASTHED TØR	0-70 °C
MASSEFYLDE/VÆGTFYLDE	ca. 40 g/m
TYPE/BINDER	Polypropylen
FARVER	Hvid
PAKKESTØRRELSER	30 x 30 cm armeringsark, par
OPBEVARING	Kan opbevares uåbnet over +1 °C på et tørt sted beskyttet mod lys, i 1 år.