

# Kiilto Pro Keraprimær



Forbedrer vedhæftningsevnen til underlag før påføring af Kiilto vådrumsmembraner på f.eks beton, spartelmasse, gips. Vandopløselig



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- primer til Kiilto vådrumsmembraner
- gul farve
- vandbaseret

## ANVENDELSESOMRÅDE

Forbedrer klæbeevnen før påføring af Kiilto vådrumsmembraner.

## BRUGSANVISNING

Fjern cementslam, slibestøv, løse partikler og fedt fra underlaget. Slib overflader, hvis det er nødvendigt. Påfør Kiilto Keraprimær som et tyndt, jævnt lag på overfladen med pensel eller malerrulle. Arbejdes godt ind i underlaget. Primer-laget skal være tørt, før membranen påføres. Læs vejledningen i Kiilto-vådrumsmembran, før du går i gang med arbejdet.

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

Oplysningerne på dette produktdatablad er baseret på vores test og vores praktiske viden. De tekniske data er præciseret under standardbetingelser. Variationer i lokale arbejdsforhold og -metoder vil påvirke produktets ydeevne og resultat. Vi garanterer for vores produkters høje kvalitet i henhold til vores kvalitetsstyringssystem. Vi påtager os intet ansvar ved forkert brug af produktet eller forhold, som vi ikke har nogen kontrol over. Vi kan således ikke drages til ansvar for det endelige resultat. Korrekt brug af produktet forudsætter, at brugeren har gjort sig bekendt med indholdet af arbejdsvejledningen og procedurevejledningen, hvis disse medfølger.

## MILJØ OG SIKKERHED

Undgå unødvendig kontakt med huden og eksponering for det ikke-hærdede produkt: Brug sikkerhedshandsker. Se databladet om materialesikkerhed. Du kan finde oplysninger om bortskaffelse af produkter og emballage på [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).

TØRRETID	1-2 timer, afhængigt af underlag og de omgivende forhold
ANVENDELSESTEMPERATUR	+10-25 °C
FROSTRESISTENS	Opbevares frostfrit
RÆKKEEVNE	1 l fortyndet 1:1 med vand dækker ca. 16 m <sup>2</sup> 1 l ufortyndet dækker ca. 8 m <sup>2</sup>
BLANDINGSFORHOLD	Flydespartel eller betonunderlag: 1:1 fortyndet med vand. Gipsplader: Ufortyndet Andre absorberende underlag: 1:1 fortyndet med vand Ikke-absorberende underlag: Ufortyndet Grov beton eller murværk: Udjævn med en cementbaseret Kiilto-flydespartel eller mørtel
MASSEFYLDE/VÆGTFYLDE	ca. 1
PAKKESTØRRELSER	1 l, 3 l, 10 l
OPBEVARING	I uåbnede beholdere over +1 °C i 1 år.