

## ERKLÆRING OM YDEEVNE

Nr.201CPR2022

1. Unik identifikationskode for produkttypen:

Kiilto Kerafiber

2. Type-, parti- eller serienummer eller ethvert andet element, der gør det muligt at identificere byggevaren som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Vandtætningsmembran, del af et vandtæt belægningssæt til gulve og vægge i vådrum baseret på flydende påføring.

3. Byggeproduktets påtænkte anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende, harmoniserede, tekniske specifikation, som fastsat af fabrikanten:

Fleksibelt vandtætningssæt til gulve og vægge i vådrum under et slidlag.

4. Producentens navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

5. Hvis relevant navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter de opgaver, der er omhandlet i artikel 12, stk. 2:

Kiilto Oy  
P.O.BOX 250  
FI-33101 Tampere

6. System eller systemer til vurdering og verifikation af byggevarens ydeevne som fastsat i bilag V:

System 2+

7. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrørende et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Ikke relevant

8. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrørende et byggeprodukt, for hvilket der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

ETA-11/0018 i henhold til ETAG 022 vejledning til europæisk teknisk godkendelse, 1. del.

Det bemyndigede organ nr. 0809 har foretaget den indledende inspektion af fabrikken og af fabrikkens produktionskontrol og udfører løbende overvågning, vurdering og godkendelse af fabrikkens produktionskontrol. EU-certifikat for fabrikkens produktionskontrol 0809-CPR-1176.

## ERKLÆRING OM YDEEVNE

Nr.201CPR2022

## 9. Deklarerede ydeevne.

Væsentlige egenskaber	Effektivitet	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse	F	ETAG 022
Farlige stoffer	se sikkerhedsdatablad	ETAG 022
Gennemtrængelighed over for vanddamp	vægforbrug 33*10-12 kg/(m <sup>2</sup> *s*Pa) gulvforbrug 30*10-12 kg/(m <sup>2</sup> *s*Pa)	ETAG 022
Revneudbedring	Kategori 1: 0,4 mm (consumption 0,8 kg/m <sup>2</sup> ) Kategori 2: 0,75 mm (consumption 1,0 kg/m <sup>2</sup> ) Kategori 3: 1,5 mm (consumption 2,6 kg/m <sup>2</sup> or 1,4 kg/m <sup>2</sup> with Kiilto Nurkkavahvikenauha tape)	ETAG 022
Klæbeevne	kategori 2: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022
Varmebestandighed	Kategori 2: ≥ 0,5 MPa Kategori 2: 0,75 mm (1,0 kg/m <sup>2</sup> )	ETAG 022
Vandbestandighed	kategori 2: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022
Alkalibestandighed	kategori 2: ≥ 0,5 MPa	ETAG 022
Vandtæthed	vandtæt	ETAG 022
Brodannelse over samlinger ved limning	vandtæt	ETAG 022
Vandtæthed af gennemføringer	vandtæt	ETAG 022

10. Produktets ydeevne, der er identificeret i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration er udstedt på eneansvar af fabrikanten, som er nævnt i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af fabrikanten:

Mika Ronkainen, R&D Manager  
(navn og funktion)

26.01.2022 Lempäälä  
(sted og dato for udstedelse)

  
(underskrift)